

LED 160



Linterna para instalaciones fijas y flotantes La linterna LED 160 tiene un rendimiento óptico de altísima calidad. Se puede utilizar en todo tipo de aplicaciones — hay opciones para boyas y para instalaciones fijas. Las tres opciones de lente disponibles cubren un rango de 3 MN a 12 MN ($T_c = 0.74$)

[Contacto Solicitar presupuesto](#)

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

[Features](#)

Característica de LED 160:

- Colores estándares de la IALA Rojo, Verde, Blanco, Amarillo y Azul
- El mejor rendimiento óptico en este tipo de ayuda
- Gabinete de aluminio moldeado por inyección de diseño nuevo y resistente
- Fácil de instalar gracias a su caja de conexiones con tres entradas para cables
- Consumo de energía extremadamente bajo, adecuado para operar con energía solar y baterías
- Cargador de panel solar de 16 A integrado
- Intensidad y alcance regulables

- La linterna está disponible en tres versiones diferentes: LED 160 con divergencia vertical estrecha (5°) y amplia (10°), y LED 160H con divergencia vertical de 2.5°.
- Programable con el programador IR de Sabik o con control Bluetooth desde una distancia de hasta 50 m
- Sincronización GPS integrada opcional
- Monitoreo a distancia GSM/GPS integrado opcional
- Disponible con AIS integrado

[Downloads](#)

Downloads

[_pdf Product Datasheet LED 160 \(pdf eng\) \(3.08 MB\)](#)

[_pdf Product Datasheet LED 160 \(pdf ES\) \(214 KB\)](#)

[_pdf Product Datasheet LED 160 \(pdf RU\) \(371 KB\)](#)

[Video on Sabik Bluetooth® Control](#)

[References](#)

References

[Log in](#)

Log in extranet

Recuérdeme

Identificarse [Crear una cuenta](#)

- [¿Recordar usuario?](#)
- [¿Recordar contraseña?](#)